



# 安全データシート (SDS)

## 1. 製品及び会社情報

昭和化学株式会社  
 東京都中央区日本橋本町4-3-8  
 担当  
 TEL(03)3270-2701  
 FAX(03)3270-2720  
 緊急連絡 同上  
 改訂 平成28年4月15日

製品等のコード : 0207-9330、0207-9350、0207-9380

製品等の名称 : n-ブチルアミンアジピン酸塩



## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

健康に対する有害性  
 皮膚腐食性・刺激性 : 区分2  
 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : 区分2A

注意喚起語 : 警告

危険有害性情報  
 皮膚刺激  
 強い眼刺激

### 注意書き

#### 【安全対策】

保護手袋、呼吸器保護具、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。  
 粉じん、ミスト、蒸気の吸入を避けること。  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
 取扱い後はよく手を洗うこと。

#### 【応急措置】

吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
 眼に入った場合、水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。  
 飲み込んだ場合、口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。  
 皮膚又は付着した場合、石鹸と流水又はシャワーで洗うこと。  
 ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。


#### 【保管】

日光から遮断し、換気の良い冷暗所に施錠して保管すること。  
 吸湿性があるので、使用後は速やかに密封して保管すること。  
 開封後は速やかに使用すること。

#### 【廃棄】

内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、現時点で「分類対象外」、「分類できない」又は「区分外」である。



## 3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品  
 化学名 : n-ブチルアミンアジピン酸塩  
 (別名) ブチルアミンアジピン酸塩、アジピン酸n-ブチルアミン  
 (英名) n-Butylamine adipate、Butylamine adipate、n-Butylammonium adipate  
 成分及び含有量 : n-ブチルアミンアジピン酸塩、85.0%以上(乾燥後)  
 化学式及び構造式 : C<sub>4</sub>H<sub>11</sub>N・HOOC(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>COOH、CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>NH<sub>2</sub>・HOOC(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>COOH、C<sub>10</sub>H<sub>21</sub>O<sub>4</sub>N、  
 構造式は上図参照(1ページ目)。  
 分子量 : 219.28  
 官報公示整理番号 : (2)-132 (ノルマルブチルアミンの付加塩に該当するため、  
 (化審法・安衛法) 既存化学物質扱い)  
 <参考>

CAS No.	: 未登録。	ノルマルブチルアミン : (2)-132 アジピン酸 : (2)-858 ノルマルブチルアミン : 109-73-9 アジピン酸 : 124-04-9
危険有害成分	: n-ブチルアミンアジピン酸塩	

#### 4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
気分が悪い時は、医師の診断、治療を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚を速やかに洗浄する。  
多量の水と石鹸で洗う。  
皮膚を流水又はシャワーで洗う。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受ける。  
汚染された衣類を再使用する前に洗濯する。
- 目に入った場合 : 直ちに、水で15分以上注意深く洗う。その際、顔を横に向けてからゆっくり水を流す。水道の場合、弱い流れの水で洗う。勢いの強い水で洗浄すると、かえって目に障害を起こすことがあるので注意する。  
まぶたを親指と人さし指で広げ眼を全方向に動かし、眼球、まぶたの隅々まで水がよく行き渡るように洗浄する。  
次に、コンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。  
その後も洗浄を続ける。
- 飲み込んだ場合 : 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、治療を受ける。  
直ちに口をすすぎ、医師に連絡する。  
吐かせると嘔吐物で再度、のど、食道、気道を刺激するので、無理に吐かせない。  
食道や胃粘膜を保護するため、コップ1杯程度の牛乳、水、又は生卵を飲ませる。  
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受ける。
- 予想される急性症状及び遅発性症状 : 情報なし

#### 参考【n-ブチルアミン〔109-73-9〕の情報】

- 吸入 : 咽頭痛、咳、灼熱感、頭痛、顔面紅潮、嘔吐、めまい、息切れ、息苦しさ。  
症状は遅れて現われることがある。
- 皮膚 : 吸収される可能性がある。  
痛み、発赤、水疱、皮膚熱傷
- 眼 : 痛み、発赤、重度の熱傷、視力喪失
- 経口摂取 : 灼熱感、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、ショック/虚脱
- 遅発性症状 : 肺水腫。

#### 5. 火災時の措置

- 消火剤 : 本製品は可燃性である。  
散水、噴霧水、泡消火剤、二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂など
- 使ってはならない消火剤 : 棒状放水（本品があふれ出し、生物に対する有害性や環境汚染を引き起こすおそれがある。）
- 特有の危険有害性 : 火災によって刺激性、腐食性又は毒性のガスを発生するおそれがある。
- 特有の消火方法 : 安全に対処できるならば着火火源を除去すること。  
危険でなければ火災区域から容器を移動する。  
風上より消火し、環境へ流出しないよう漏洩防止処置を施す。  
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。  
消火活動は、有効に行える最も遠い距離から、無人ホース保持具やモニター付きノズルを用いて消火する。
- 消火を行う者の保護 : 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め適切な防護服（耐熱性）を着用する。

#### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。  
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。  
危険な現場を分離して無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。  
作業者は保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。  
風上に留まる。  
低地から離れる。  
密閉された場所に立入る前に換気する。
- 環境に対する注意事項 : 河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。  
環境中に放出してはならない。
- 回収、中和 : こぼれた物質を密閉式容器に掃き入れる。残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。後で、廃棄処理する。
- 封じ込め及び浄化の方法・機材 : 危険でなければ漏れを止める。
- 二次災害の防止策 : 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。  
近くに裸源、発火源があれば、速やかに取除く。

## 7. 取扱いおよび保管上の注意

### 取扱い

- 技術的対策 : 本製品を取扱う場合、必ず保護具を着用する。  
粉じんの発生を防止する。  
局所排気・全体換気 : 必要に応じて換気装置を設置し、局所排気又は全体換気を行なう。  
安全取扱い注意事項 : すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。  
接触、吸入又は飲み込まないこと。  
皮膚、粘膜等に触れると、炎症を起こすことがある。また、目や口に入ると刺激を受ける恐れがある為、使用の際には十分気を付けること。  
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
取扱い後はよく手を洗う。
- 接触回避 : 湿気、水、高温体、火気との接触を避ける。
- 保管
- 技術的対策 : 保管場所は、製品が汚染されないよう清潔にする。  
保管場所は、採光、照明及び換気装置を設置する。
- 保管条件 : 高温高湿を避け、乾燥した冷暗所(1~15℃)に保管する。  
遮光した気密容器を使用する。  
直射日光を避ける。  
袋包装の場合、吸湿性があるので、使用後は十分に空気を抜き、密封して保管する。  
開封後は速やかに使用すること。  
品質管理上、夏季気温が上昇して吸湿がすすむと品質劣化し、種々の問題が発生する場合がありますので保管には十分な配慮が必要である。  
可燃性であるので、火気に注意する。  
混触危険物質、食料、飼料から離して保管する。
- 混触危険物質 : 強酸化剤(硝酸塩、塩素酸塩、過酸化物、過塩素酸塩など)、  
強アルカリ性物質
- 容器包装材料 : ポリエチレン、ポリプロピレン、ガラス等

## 8. 暴露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない。  
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) : 日本産衛学会(2014年版) 設定されていない。
- 設備対策 : この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。  
取扱い場所には局所用排気装置を設置し、換気を行なうこと。
- 保護具
- 呼吸器の保護具 : 呼吸器保護具(防塵マスク、送気マスク又は空気呼吸器等)を着用する。  
手の保護具 : 保護手袋(塩化ビニル製、ニトリル製など)を着用すること。  
眼の保護具 : 保護眼鏡(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用する。  
皮膚及び身体の保護具 : 長袖作業衣を着用すること。  
必要に応じて顔面用の保護具、長靴を着用すること。
- 衛生対策 : 取扱い後はよく手を洗うこと。  
取り扱い中は飲食、喫煙はしないこと。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。  
保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理的状態、形状、色など : 白色～微黄褐色の結晶又は結晶性粉末  
臭い : わずかにアミン臭  
pH : データなし  
融点 : 約119  
沸点 : データなし  
引火点 : データなし  
爆発範囲 : データなし  
比重(密度) : データなし  
溶解度 : 水に可溶  
オクタノール/水分配係数 : データなし  
自然発火温度 : データなし  
分解温度 : データなし

## 10. 安定性及び反応性

- 安定性 : 通常取扱い条件において安定である。  
吸湿性があるので、使用後は容器を密閉すること。  
吸湿すると、ブロッキングがおきる(固まりの発生)。  
光により変質するので、遮光保管すること。  
可燃性であるので、火気に注意する。
- 危険有害反応可能性 : 多くの金属(特に銅及び軽金属類)に対し腐食性がある。  
強酸化剤と混触すると激しく反応することがある。  
強アルカリと混触すると反応することがある。
- 避けるべき条件 : 日光、熱、湿気、火気  
混触危険物質 : 強酸化剤(硝酸塩、過酸化物、過塩素酸塩等)、強アルカリ  
危険有害な分解生成物 : 燃焼で熱分解すると窒素酸化物、一酸化炭素、二酸化炭素が発生する。

## 11. 有害性情報

- 急性毒性 : 経口 データがないため分類できない。  
飲み込むと悪心、嘔吐などを起こすことがある。  
参考【n-ブチルアミン塩酸塩〔CAS No.3858-78-4〕のデータ】  
腹腔内 マウス LD50 = 585mg/kg (RTECS)  
経皮 データがないため分類できない。
- 皮膚腐食性・刺激性 : 吸入（蒸気） データがないため分類できない。  
吸入（粉塵） データがないため分類できない。  
吸入すると、のど、気管、鼻の粘膜を刺激することがある。  
本品はEU-Annex 1でリスク分類されていないが、皮膚刺激があるので、区分2とした。  
皮膚刺激（区分2）
- 眼に対する重篤な損傷・刺激性 : 本品はEU-Annex 1でリスク分類されていないが、強い眼刺激があるので、区分2 Aとした。  
強い眼刺激（区分2A）
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 : データなし  
生殖細胞変異原性 : データなし  
発がん性 : IARC、ACGIH、NTP、EPAに記載がないため、分類できない。  
生殖毒性 : 情報なし  
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露） : 情報がなければ分類できない。  
本品はEU-Annex 1でリスク分類されていないが、単回ばく露により、呼吸器への刺激が生じることがある。
- 特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露） : 情報がなければ分類できない。  
反復ばく露により、不快感、吐き気、咽頭痛、咳、頭痛が現れることがある。

### 参考1/2【n-ブチルアミン〔109-73-9〕の情報】

- 急性毒性 : 経口 ラット LD50 = 5000mg/kg, 200-400mg/kg, (PATTY,1994)、366mg/kg(産衛学会勧告,1994)、371mg/kg (PATTY,(1994), ACGIH(7th, 2001)より統計計算したLD50は200mg/kgであることから、区分3とした。  
飲み込むと有毒（経口）（区分3）  
経皮 ウサギ LD50 = 850mg/kg (産衛学会勧告,1994)であることから、区分3とした。  
皮膚に接触すると有毒（経皮）（区分3）  
吸入（気体）分類対象外。（GHS定義における液体であるため）  
吸入（蒸気）ラット 急性吸入暴露試験では、本物質の飽和蒸気濃度121600ppmより著しく低い4000ppmの暴露では5分以内に全例死亡しているが、2000ppmの暴露では4時間まで死亡がない（産衛学会勧告(1994)）ことから、LC50(4時間)値は2000ppmと4000ppmの間であると判断される。しかしながら、これらの情報のみからは区分3または区分4のいずれであるか確定できないため、分類できないとした。  
吸入（ミスト）データがないため分類できない。
- 皮膚腐食性・刺激性 : 産衛学会勧告(1994)のモルモットに皮膚の壊死が生じたとの記述から腐食性があると判断されること、およびEUで「corrosive」と判定していることから、区分1Aとした。  
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷（区分1A）
- 眼に対する重篤な損傷・刺激性 : 産衛学会勧告(1994)およびPATTY(4th,1994)にウサギの眼に重篤な損傷性があることを示す記述があることから、区分1とした。  
重篤な眼の損傷（区分1）
- 呼吸器感作性と皮膚感作性 : 呼吸器感作性：データがないため、分類できない。  
皮膚感作性：IUCLID(2000)のモルモットでのMaximization法による皮膚感作性試験で陰性であるとの記述により、区分外とした。
- 生殖細胞変異原性 : in vitroの細菌を用いた復帰変異試験のデータしかなく、データ不足のため分類できない。
- 発がん性 : IARC、ACGIH、NTP、EPAに記載がないため、分類できない。  
生殖毒性 : データ不足により、分類できないとした。
- 特定標的臓器・全身毒性（単回暴露） : 産衛学会勧告(1994)の高濃度のブチルアミンの基本的な作用は、皮膚・眼に激しい薬傷を起し、重症では肺水腫に至る呼吸器刺激性および肺障害性があると判断し、区分1（呼吸器系）とした。  
呼吸器系の障害（区分1）
- 特定標的臓器・全身毒性（反復暴露） : HSFS(1998)の反復吸入暴露により粘液分泌、息切れ等の症状を伴う気管支炎を起こすとの記述から、区分1（呼吸器系）とした。  
長期または反復暴露による呼吸器系の障害（区分1）
- 吸引性呼吸器有害性 : データがないため分類できない。

### 参考2/2【アジピン酸〔124-04-9〕の情報】

- 急性毒性 : 経口 ラット LD50 > 3600-11000mg/kg  
 経口 ラット LD50 > 11000mg/kg  
 経口 ウサギ 「4,860mg/kg では投与後10-30 時間に死亡がみられ、剖検で褐色内容物を含んだ腸の膨大がみられている」という報告がある。  
 飲み込むと有害のおそれ(区分5)  
 経皮 データなし  
 吸入(粉じん) ラット LC50 7.7mg/L  
 吸入すると有害のおそれ(区分5)
- 皮膚腐食性・刺激性 : 「人に乾燥肌を起こす」及び動物での「軽度の刺激性」の記載がある。  
 軽度皮膚刺激(区分3)
- 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 : EU-Annex1: Xi; R36 に分類され、「中等度から重度の刺激性」の記載がある。  
 重篤な眼への刺激性(区分2A)
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 :  
 呼吸器感作性 : データなし。  
 皮膚感作性 : 動物実験で「皮膚感作性なし」の記載がある。
- 生殖細胞変異原性 : 生殖細胞及び体細胞 in vivo 変異原性試験はいずれも陰性であるとの報告がある。
- 発がん性 : 「腫瘍発生率に有意な差はみられないとの報告がある。」  
 生殖毒性 : ラット、マウス、ウサギ及びハムスターの4動物種の発育毒性/催奇性試験でいずれも「母動物、胎児、新生児に影響はみられず、奇形発生率への影響も見られていない。」との報告がある。
- 特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露) : 「ダストなどはヒトの上部気道粘膜に軽度の刺激性を示す」との記載がある。  
 呼吸器の刺激のおそれ(区分3(気道刺激性))  
 吸入すると上部呼吸器系を刺激する。
- 特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露) : 「ラットに 175mg/animal/day を2年間経口投与しても特別な影響がみられていない」との報告がある。
- 吸引性呼吸器有害性 : データなし

## 12. 環境影響情報

- 水生環境急性有害性 : データ不足のため分類できない。  
 水生中では、下記のn-ブチルアミンと同様の挙動が予想されるので、環境へ大量に放出されると、急性有害性が疑われる。
- 水生環境慢性有害性 : 本製品はn-ブチルアミンの水溶性塩であるため、水への溶解性はよく、n-ブチルアミンと同様に、分解性もよく、急速分解性もあり、水生生物に対し蓄積性は低いと推測される。
- オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

### 参考1/2【n-ブチルアミン〔109-73-9〕の情報】

- 水生環境急性有害性 : 魚類(トウゴロウイワシ)の96時間LC50=24000 µg/L (AQUIRE、2003)から、区分3とした。  
 水生生物に有害(区分3)
- 水生環境慢性有害性 : 急速分解性があり(BODによる分解度: 85%(既存化学物質安全性点検データ))、かつ生物蓄積性が低いと推定される(log Kow=0.97 (PHYSPROP Database、2005))ことから、区分外とした。
- オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

### 参考2/2【アジピン酸〔124-04-9〕の情報】

- オクタノール/水分配係数 : log Po/w = 0.08  
 残留性/分解性 : 分解度: 68~90% by BOD  
 オゾン層への有害性 : 本品はモントリオール議定書の附属書にリストアップされていないため、分類できないとした。

## 13. 廃棄上の注意

- 残余廃棄物 : 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び中和等の処理を行って危険有害性のレベルを低い状態にする。  
 都道府県知事などの許可(収集運搬業許可、処分業許可)を受けた産業廃棄物処理業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して廃棄物処理を委託する。  
 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。  
 本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。  
 (参考) 燃焼法

可燃性の溶剤等と共に噴霧するか、又はケイソウ土、木粉（おが屑）等に吸収させて、アフターバーナ及びスクラバ付き焼却炉の火室で焼却する。  
 汚染容器及び包装 : 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。  
 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国内規制（適用法令）  
 陸上規制 : 特段の規制なし（非危険物）  
 海上規制 : 特段の規制なし（非危険物）  
 航空規制 : 特段の規制なし（非危険物）  
 国連番号 : 非該当  
 国連分類 : 非該当  
 品名 : 非該当  
 海洋汚染物質 : 非該当  
 特別の安全対策 : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。  
 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。  
 重量物を上積みしない。

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 非該当  
 毒物及び劇物取締法 : 非該当  
 消防法 : 非該当  
 化学物質管理促進法 (PRTR法) : 非該当  
 船舶安全法 : 非該当  
 航空法 : 非該当  
 水質汚濁防止法 : 生活環境項目（施行令第三条第一項）  
     「水素イオン濃度」  
     〔排水基準〕・海域以外の公共用水域に排出されるもの  
                     5.8以上8.6以下  
                     ・海域に排出されるもの5.0以上9.0以下  
     「生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量」  
     〔排出基準〕 160mg/L 以下(日間平均 120mg/L 以下)  
     「窒素の含有量」  
     〔排出基準〕 120mg/L 以下(日間平均 60mg/L 以下)  
     (注) 排出基準に別途、条例等による上乘せ基準がある場合はそれに従うこと。  
 輸出貿易管理令 : 別表第1、16項（キャッチオール規制）  
     HSコード(輸出統計品目番号、2016年1月版) : 2921.19-000  
     第29類 有機化学品「非環式モノアミン - その他のもの」

16. その他の情報

用途（当該製品規格に限定されない一般的な用途。規格により用途は相違する。）  
 : 試薬、有機合成原料、合成中間体、医薬・医薬中間体、はんだフラックスなど  
 （注）本品を試験研究用以外には使用しないで下さい。

参考文献 :  
 化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ 化学工業日報社  
 労働安全衛生法MSDS対象物質全データ 化学工業日報社(2007)  
 化学物質の危険・有害便覧 中央労働災害防止協会編  
 化学大辞典 共同出版  
 安衛法化学物質 化学工業日報社  
 産業中毒便覧(増補版) 医歯薬出版  
 化学物質安全性データブック オーム社  
 公害と毒・危険物(総論編、無機編、有機編) 三共出版  
 化学物質の危険・有害性便覧 労働省安全衛生部監修  
 Registry of Toxic Effects of Chemical Substances NIOSH CD-ROM  
 GHS分類結果データベース nite(独立行政法人 製品評価技術基盤機構) HP  
 GHSモデルMSDS情報 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター HP

このデータは作成の時点における知見によるものですが、必ずしも十分ではありませんし、何ら保証をなすものではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。